

Format Topas Deposit

Depositschrank · Deposit safe · Coffre-fort de dépôt








img.: Topas-Deposit 20

Ein Wertschutzschrank auf Basis der Topas Serie mit einer zusätzlichen Aufnahme und Einwurfseinheit. Kein definierter Einbruchschutz. Klärung der Versicherungssumme mit dem Versicherer. Kann auch mit einer EMA ausgerüstet werden zur Erhöhung der Sicherheit. Die Inneneinrichtung ist auch kombinierbar mit zusätzlichem, abschließbarem Innenfach in dem das Abwurfgut gelagert wird.

A depository safe based on the Topas series with an additional receipt and insertion unit. No defined burglary protection. Clarification with the insurer. Can also be fitted with a burglar alarm to increase security. The interior fittings can be combined with an additional locking inner compartment where items deposited are stored.

Un coffre-fort sur la base de la série Topas avec tiroir supplémentaire et unité de dépôt. Pas de protection contre les effractions définies. À élucider avec la compagnie d'assurance. Peut aussi être équipé d'un EMA pour augmenter la sécurité. L'aménagement intérieur peut aussi être combiné avec un casier intérieur supplémentaire fermant à clé dans lequel sont déposés des objets insérés.

Produktbeschreibung	Description	Description du produit
<ul style="list-style-type: none"> Die Aufnahmeeinheit entspricht der Baureihe Topas Pro nach EN 1143-1 Grad II Sprechen Sie bzgl. des Wertes mit Ihrer Versicherung Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang) Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere Zusätzliche Schlosseinfassung und Durchschlagsicherungsplatte, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial Ein herausnehmbares Schottblech im Innenraum verhindert ein Herausfallen des Einwurfgutes beim Öffnen der Tür Mit Schubladenaufsatz: Verschluss ist serienmäßig über Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (145 mm lang), die Tür der Schublade ist ebenfalls vollflächig gefüllt Sichere 4-seitige Verriegelung durch Schließbolzen Das max. Einwurfgut darf die Größe eines Quaders von ca. 100 mm x 370 mm x 210 mm nicht überschreiten, Geldbomben mit einem Durchmesser von 95 mm oder DIN A4 Umschläge sind möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Storage unit is based on model range Topas Pro according EN 1143-1 grade II Discuss the value with your insurer Standard double-bit high security lock with 2 keys (145 mm long) The highest door and body resistance against attacks mechanical and thermal burglary tools 180° door opening angle provided by external hinges Additional lock enclosure with anti-break plate that makes it very difficult to break into the opening Stable position thanks to standard floor securing mechanism, includes all drilling materials A removable internal partition prevents anything that was inserted through the slot from falling out when the door is opened Drawer: Standard lock that uses a double-bit security lock with 2 keys (145 mm long), different lock combinations can be supplied at extra cost upon request, the tray door is also fully lined Secure 4-side locking bolt locking The maximum size of the goods inserted through the slot must not exceed the size of a 100 x 370 x 210 mm rectangle (approx.), coin rolls with a diameter of 95 mm or DIN A 4 envelopes can also be used 	<ul style="list-style-type: none"> Le coffre récepteur correspond à la construction Topas Pro selon EN 1143-1 Degré II Consultez votre assurance pour en définir le montant Serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm) de série Porte et corps très résistants dans le cas d'une tentative d'effraction avec des outils mécaniques et thermiques Angle d'ouverture de porte 180° grâce aux charnières extérieures Mécanisme de protection double : serrure supplémentaire avec protection et verrouillage anti-effraction rendant l'ouverture du coffre plus difficile en cas de tentative d'effraction Le coffre peut être préparé pour une fixation au sol ou au mur sur simple demande et sur devis Une cloison intérieure amovible en tôle empêche les effets introduits de tomber quand la porte s'ouvre Tiroir de transfert : Fermeture de série par une serrure haute sécurité à double panneton avec 2 clés (longueur 145 mm), différentes combinaisons de serrure sont disponibles sur devis contre supplément, le tiroir de porte est également rembourré de série Verrouillage sécurisé sur les 4 côtés par des pènes Dimensions max. des effets introduits: 100 mm x 370 mm x 210 mm, adapté pour des tubes métalliques d'un diamètre de 95 mm ou pour des enveloppes de format DIN A4

Artikel-Nr. Product no. N° d'article	Modell Model Modèle						
113221-00000	Topas 20 Deposit	1120 x 636 x 537	731 x 553 x 343	691 x 526	139	450	
113223-00000	Topas 40 Deposit	1320 x 636 x 537	931 x 553 x 343	791 x 526	177	510	
113224-00000	Topas 50 Deposit	1520 x 636 x 537	1131 x 553 x 343	1091 x 526	215	570	
Zubehörtartikel gegen Aufpreis · Available for an additional charge · Disponible sur demande et sur devis							
900014-00001	Vorrichtung zum Anschluss an einer EMA · Prepared to be connected to a burglar alarm system · Préparation du coffre pour l'installation d'un système d'alarme						

*Ohne Griff und Beschlag · Without handle and fitting · Sans poignée ni ferrure **Nutzbares Innenmaß · Usable volume · Dimensions intérieures effectives